



Original since 1937

DATENBLATT



Granada

Art. Nr. 100335

Der leichte Schweißerhandschuh!

Material: 1,2mm Qualitäts-Rindnarben/- Spaltleder, Stulpe aus widerstandsfähigem Spaltleder, schadstoffgeprüft, ph-neutral Fingerbeweglichkeit: LS 5 Wasserdampfdurchlässigkeit: 13,1mg/cm²h
Größen: 8 – 11

1 VPE = 120 Paar

Anbruch = 12 Paar (Bündel)

Produkteigenschaften



Schnittschutz



Hitzefest

Einsatzbereiche



Metall-, Stahl- und Schwerindustrie



Holz-, Bau- und Straßenbauindustrie



geeignet zum Autogen-, MIG- und MAG-Schweißen



geeignet zum Schutzgas- und WIG-Schweißen



geeignet zum Elektro-Schweißen

Vorzüge	Pluspunkte	Verwendungsbeispiele
Guter Tragekomfort	Gute Griffeigenschaften Gutes Wärmeverhalten Sehr hohe Weiterreissfestigkeit Hohe Durchstichfestigkeit	Leichte Schweißarbeiten Metallbearbeitung



TÜV ID Nr: 6883

89/686/CEE



EN420:2003 : Allgemeine Anforderungen für Handschuhe



EN388:2003 : Handschuhe zum Schutz gegen mechanische Gefahren (Schutzstufen auf der Handfläche erzielt)

2	-	Abriebfestigkeit (0 bis 4)
1	-	Widerstand gegen Schnitte (0 bis 5)
4	-	Weiterreißfestigkeit (0 bis 4)
3	-	Durchstichfestigkeit (0 bis 4)



EN 407: 41324X

EN 12477 Ausführung A